

BOTADOR TN · CÓDIGO DIST-003

BOTADOR DIST-003


Botador plano y de bajo peso, en material de alta resistencia a la fatiga, con tratamiento térmico y recubrimiento DLC: baja fricción, alta dureza y alta resistencia a la abrasión. Ideal para perfiles de leva de competición.

DIÁMETRO ALOJAMIENTO

32,970 mm

TOLERANCIA

±0,005 mm



Ø 32,970 mm

A altura total

B apoyo de leva

C apoyo a base

A, B y C a confirmar



01 ESPECIFICACIONES

Código	DIST-003
Diámetro alojamiento	32,970 mm
Tolerancia	±0,005 mm
Tratamiento	DLC 2-4 µm
Presentación	Por unidad o por juego

RECUBRIMIENTO DLC

- Baja fricción contra la leva
- Alta dureza superficial
- Alta resistencia a la abrasión
- Espesor de capa 2-4 µm

CONSTRUCCIÓN

- Botador plano (sin pastilla de regulación)
- Bajo peso: menor inercia en el tren de válvulas
- Material de alta resistencia a la fatiga, para los ciclos de presión repetidos
- Mecanizado de precisión y control dimensional unitario

Consultar aplicación por modelo de motor; otras medidas a pedido. Verificar luz de válvulas y juego de alojamiento antes del montaje.

PRECIO POR UNIDAD

Precio + IVA · Consultar disponibilidad y plazo de entrega

USD 34,70